

PRODUKTBLAD

CON LUBE

Construction Lubrication



Den kladdfria påfyllningspumpen för centralsmörjning.

Material

Pumphus: Eloxerad Aluminium

Kolv: Rostfritt stål

Fäste: Rostfritt stål

Handtag/infästning: Aluminium, lagring, bussning.

Tab/behållare: Japan-system

Monterings kit (ingår)

1 st. ½ slang 1 meter lång med ½ nipplar.

Dammtätning faster.

Rostfritt stålfäste som kan monteras i olika vinklar för att kunna hitta rätt placering för påfyllningspumpen. Handtaget kan monteras så pumptaget blir på ovansidan eller undersidan av påfyllningspumpen.

Tube är fylld med 1000 gram smörjfett. Det Japanska systemet för att slippa allt kladd med smörjfett.

Smörjfettet är ett litiumkomplexfett som klarar extrema tryck och höga temperaturförhållanden och avsett för smörjning i olika tillämpningar under alla former av driftförhållanden men särskilt när arbetstemperaturen är hög och användningen av konventionella litiumfetter är begränsade. Smörjfettet är tillverkat för smörjning av belastade glid, kul och rullager, hjullager, universalleder och olika stötutsatta eller vibrerande applikationer hos entreprenad, transport, jordbruks och terrängfordon.

Påfyllningssystemet passar till alla centralsystem som har en centralsmörjpump.



EURO KEY SWEDEN AB
Spårgatan 21, 602 23 NORRKÖPING

MONTERINGSBESKRIVNING

CON LUBE

Construction Lubrication



Viktigt!

Vid montering av påfyllningspumpens handtag måste det förskjutna hålet vändas in mot pumpen. Se bild på nästa sida.

Viktigt!

Se pilen på bilden nedan.



Vid frågor kontakta Euro Key Sweden AB

info@eurokey.se eller 070-5342016

EURO KEY SWEDEN AB
Spårgatan 21, 602 23 NORRKÖPING